

Datasheet

ONTVANGERS/ SEL2641R433-XPL1P - 1 Relais ontvanger

Product omschrijving

De SEL2641R433-XPL1P serie combineert een eenvoudige bediening en programmering met een uitgebreid geheugen tot 500 zenders. Dit in een IP55-behuizing.

Elk relais kan afzonderlijk worden geconfigureerd voor puls-, bistabiel-, vertraagd of aan/uit, met een maximale contactwaarde van 24VA bij 60V. De veiligheid wordt gewaarborgd door het gebruik van Keeloq rollende code-encryptie.

De SEL2641R433-XPL1P is ook verkrijgbaar in een 230Vac versie (SEL2641R433-XPL1V). Er is een ingang beschikbaar voor de SEA433-afstembare antenne.



Specificaties

- Compatibel met alle CDVI zenders
- 1 relais
- Geheugencapaciteit tot 500 zenders
- Witte behuizing, zwart deksel
- Keeloq® Rolling Code



Certificatie



DEEE



Certificatie



IP55



-20°C tot 70°C

Product Informatie

Ontvanger type: Superheterodyne

Materiaal: Polycarbonaat behuizing

Frequentie: 433.92MHz

Modulation: AM/ASK

Codering: Keeloq® Rolling code

Max aantal codecombinaties: 2exp64

Geheugencapaciteit: 500 zenders

Relais

Aantal relais: 1

Contact: NO/NG

Operating mode: Pulse, step, timed, on-off

Vertraging: 1sec. tot 23h59min

Elektrische specificaties

Voeding: 12 tot 24 Vac/dc

Max toepasbaar vermogen: 16A/ 230Vac

Verbruik:

@ 12Vdc = 90mA - @ 24Vac = 86mA

@ 24Vdc = 58mA - @ 24Vac = 190mA

