

## Nr. 140P

### Slotkasten, blank

met verzinkt paniekslot nr. 142P, dagschoot niet omkeerbaar.

Sluiting: naar keuze ZW of BW (met inbouwset).

Toebehoren: 2 krukrozetten 18 mm en 4 schroeven, roestvrij staal.

- Doorn 60 mm
- Toer 2-toerig
- Stiftgat 9 mm
- h.o.h. 72 mm
- Functie E

Met eendelig stiftgat, met wissel!



Best. nr.	Artikelnr.	A	B	C	E	F	G	Materiaaldikte [mm]	Gewich [g]
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
14415	140P-30ZW DIN L	30	94	172	24	33,5	8,5	2,5	1550
14423	140P-30ZW DIN R	30	94	172	24	33,5	8,5	2,5	1550
14431	140P-40ZW DIN L	40	94,5	173	33	34	14	3,0	1800
14449	140P-40ZW DIN R	40	94,5	173	33	34	14	3,0	1800

Slotkasten, leeg, zie nr. 140K!

### Toepassing:

Slot met wisselfunctie E en enkelvoudig stiftgat. Bij dit paniekslot wordt door een vaststaande knop op de buitenzijde van de deur ongeoorloofde toegang verhinderd. De deur kan alleen van buitenaf worden geopend met een sleutel via de wisselfunctie. Van binnenuit is de paniekslot bij gesloten deur altijd mogelijk.

### Opmerking:

Afzonderlijke levering van slot en beslag als componenten volgens DIN EN 179!

Een slot voor een nooduitgang is een product dat relevant is voor bouw- en woningtoezicht, genoemd in de bouwvoorschriftenlijst 2003/2 en in het EU-conformiteitscertificaat (CE-markering).

