

Deuropeners



ASSA ABLOY

effeff opbouw deuropener voor loopslot

Werking

Deze deuropener is alleen verkrijgbaar in opbouw en dient op het kozijn of op de muur bevestigd te worden. De behuizing is universeel toepasbaar voor DIN linkse en DIN rechtse deuren en is voorzien van een brede opschroefbare behuizing. Door de multifunctionele behuizing is het mogelijk om meerdere uitvoeringen van de deuropeners toe te passen.

Eigenschappen

- Geschikt voor enkele deur
- Toepasbaar met oplegsloten
- Geschikt voor verkeersdeuren
- Geschikt voor renovatieprojecten
- Stalen behuizing
- Diverse spanningen leverbaar
- Statische houdkracht 3.500N
- Arbeidsstroom, pulsstroom, ruststroom
- Universele draairichting
- Verstelbare schootvanger (FAFIX)
- Zelfsmerende bewegende onderdelen
- Essentiële onderdelen zijn gehard
- Onderhoudsarm

Modellen/Bestelnummers

AC arbeidsstroom wisselspanning

17KiS16

27KiS16pulsstroom

17KiS24

27KiS24pulsstroom

DC arbeidsstroom gelijkspanning

17KiS12=

27KiS12=pulsstroom

17KiS24=

27KiS24=pulsstroom

DC ruststroom gelijkspanning

37KiS12

37KiS24

Aanvullende opties

- E Pal t.b.v. mechanische ontgrendeling alleen bij arbeid en pulsstroom
- 100% ED belastbare spoel gelijkspanning (standaard bij ruststroom)
- RR ingebouwd wisselcontact (voor dagschootsignalering aanwezig)
- 05 aanpassing t.b.v. toegangscontrolesystemen
- RR is niet mogelijk bij pulsstroom

17KiS

27KiS

37KiS





ASSA ABLOY

Deuropeners

17KiS

27KiS

37KiS

effeff opbouw deuropener voor loopslot

Accessoires

- LIPS oplegslot 1755 met dagschoot en losse buitencilinder
- LIPS oplegslot 1757 met dagschootblokkering en losse buitencilinder
- effeff ontgrendel drukknop 1010 opbouw met wisselcontact
- LIPS/KAC noodverbreekschakelaar LBM006R, opbouw, groen, dubbelpolig contact
- LIPS/KAC noodverbreekschakelaar LBM008, opbouw, groen, enkelpolig contact
- effeff voeding 1001-121 12V AC/DC 1 Ampère
- ABLOY voeding EA700 12V DC (gelijkspanning) 4,5 Ampère
- ABLOY voeding EA701 24V DC (gelijkspanning) 2,5 Ampère
- Snake eyes schroeven voor Fafix schootvanger, type 41 – 11 – 0038

Technische gegevens

- Rust- en arbeidsstroom
- Aansluitspanning/stroomafname
 - 8 volt AC / 485mA
 - 12 volt AC / 725mA
 - 16 volt AC / 970mA
 - 12 volt DC / 105mA
 - 24 volt DC / 210mA
- Tolerantie 10% op de aansluitspanning

