

# Deuropeners

## effeff opbouw kettingdeuropener

### Werking

Deze kettingdeuropener is alleen verkrijgbaar in opbouwversie en dient op het kozijn of op de muur bevestigd te worden. De ketting wordt bij het sluiten van de deur voorgespannen. Door de stelschroef bij de montagehaak kan de voorspanning worden bijgesteld. Deze deuropener is alleen geschikt voor montage bij naar binnendraaiende deuren. Houdkracht is niet van toepassing, omdat dit type slechts de dagschoot van een opbouwslot lostrekt.

### Eigenschappen

- Geschikt voor alle type enkele deuren
- Toepasbaar met oplegsloten
- Geschikt voor verkeersdeuren
- Geschikt voor renovatieprojecten
- Stalen behuizing uit één stuk
- Diverse spanningen leverbaar
- Voor oplegsloten met trekknop
- Arbeidsstroom (spanningsloos vergrendeld)
- Universele draairichting
- Zelfsmerende bewegende onderdelen
- Essentiële onderdelen zijn gehard
- Onderhoudsarm

### Modellen/Bestelnummers

AC arbeidsstroom wisselspanning  
18ST16

### Accessoires

- LIPS oplegslot 1753 met dagschoot en vaste buitencilinder
- LIPS oplegslot 1755 met dagschoot en losse buitencilinder
- effeff ontgrendel drukknop 1010 opbouw met wisselcontact
- effeff voeding 1001-121 12V AC/DC 1 Ampère
- ABLOY voeding EA701 24V DC (gelijkspanning) 2,5 Ampère



# Deuropeners

18ST

## effeff opbouw kettingdeuropener

### Technische gegevens

- Arbeidsstroom
- Aansluitspanning/stroomafname
  - 8V AC / 485mA
  - 12V AC / 725mA
  - 16V AC / 970mA
- Tolerantie 10% op de aansluitspanning

