

**OMSCHRIJVING**

Deze signaleringen kunnen worden toegepast om de nachtschoot in het kozijn te signaleren. Hierbij kan worden gezien of de nachtschoot is vergrendeld en/of kan een alarm worden geschakeld. Alle modellen zijn eenvoudig te monteren.

**EIGENSCHAPPEN****878**

- Voor het signaleren van de nachtschoot (ook voor andere toepassingen te gebruiken)
- Voorzien van 4 meter aangegoten kabel
- VdS klasse C gekeurd
- Waterdicht volgens IP67
- Voorzien van wisselcontact
- Schakelpunt is instelbaar

875-10 en 875-10HZ

- Voor het signaleren van de nachtschoot (ook voor andere toepassingen te gebruiken)
- Voorzien van 4 meter aangegoten kabel
- Waterdicht volgens IP54
- Voorzien van wisselcontact
- Model 875-10HZ is voorzien van een lange r.v.s. sluitplaat met een uitsparing voor de dagschoot


MODELLEN

878 nachtschootsignalering

ELEKTRISCHE SPECIFICATIES

Schakelvermogen

Maximaal 300mA., 30VDC




875-10 nachtschootsignalering met sluitkom

ELEKTRISCHE SPECIFICATIES

Schakelvermogen

Maximaal 1,5Amp., 25VAC/DC



875-10HZ nachtschootsignalering met sluitkom en lange sluitplaat

ELEKTRISCHE SPECIFICATIES

Schakelvermogen

Maximaal 1,5Amp., 25VAC/DC

