

Technische gegevens

Technische gegevens	
Aansluitspanning	12 of 24V DC (zelfschakelend)
Stroomafname	150mA (12V DC) 300mA (24V DC)
Waterdicht	NEMA 4X (IP66)
Omgevingstemperatuur	-40 °C +60 °C
Aansluitkabel	waterdicht aangegoten 3.05m
Terugmeldcontact	optioneel (B) voor signalering op afstand
Montage	standaard- en frontmontage mogelijk
Vrijgave	geen restmagnetisme
Afmetingen	- magneet lxhxd 203x47x41 mm - ankerplaat lxhxd 153x41x21 mm

Specificaties voor 76-131-331

- Diverse spanningen leverbaar
- Statische houdkracht 15.000 N 6.500 N-331
- Standaard voorzien van diode
- Voor hoogfrequent gebruik
- Niet universeel toepasbaar, draairichting gevoelig
- Zelfsmerende bewegende onderdelen
- Essentiële onderdelen zijn gehard
- Onderhoudsarm

Bestelgegevens

Artikelnummer	Artikelnaam	Artikelomschrijving
Model 76-131		Korte voorplaat (KL)
10010285	76-131KLL12	Elektrische inbouw deuropener beveiligingsuitvoering type 76-131, spanningsloos vergrendeld, sluitplaat 612 KL RVS, 12V=, DIN links.
10010287	76-131KLR12	Elektrische inbouw deuropener beveiligingsuitvoering type 76-131, spanningsloos vergrendeld, sluitplaat 612 KL RVS, 12V=, DIN rechts.
10010286	76-131KLL24	Elektrische inbouw deuropener beveiligingsuitvoering type 76-131, spanningsloos vergrendeld, sluitplaat 612 KL RVS, 24V=, DIN links.
10010288	76-131KLR24	Elektrische inbouw deuropener beveiligingsuitvoering type 76-131, spanningsloos vergrendeld, sluitplaat 612 KL RVS, 24V=, DIN rechts.
Model 76-331		Korte voorplaat (KL)
10010299	76-331KLL12	Elektrische inbouw deuropener beveiligingsuitvoering type 76-331, spanningsloos ontgrendeld, sluitplaat 612 KL RVS, 12V=, DIN links.
10010301	76-331KLR12	Elektrische inbouw deuropener beveiligingsuitvoering type 76-331, spanningsloos ontgrendeld, sluitplaat 612 KL RVS, 12V=, DIN rechts.
10010300	76-331KLL24	Elektrische inbouw deuropener beveiligingsuitvoering type 76-331, spanningsloos ontgrendeld, sluitplaat 612 KL RVS, 24V=, DIN links.
10010302	76-331KLR24	Elektrische inbouw deuropener beveiligingsuitvoering type 76-331, spanningsloos ontgrendeld, sluitplaat 612 KL RVS, 24V=, DIN rechts.