

Elektrische deurgrendels



3020LH-A

3020RH-A

Brink elektrische deurgrendel voor hoge beveiliging, arbeidsstroom

Werking

De elektrische inbouw deurgrendel serie 3020 is gebaseerd op het arbeidsstroomprincipe (spanningsloos vergrendeld). Na het geven van een elektrisch signaal wordt de schoot ingetrokken. De deur wordt bij het sluiten van de deur mechanisch vergrendeld door de verende schoot. Bij een gesloten deur en een ingedrukte hulpschoot is geforceerd terugduwen niet mogelijk. Deze grendelstand is door een potentiaalvrij contact te signaleren. De grendel is standaard voorzien van een sleutelbediening om de grendel mechanisch te overrulen. Geschikt voor zowel een 17 als 22mm cilinder.

Eigenschappen

- De inbouw elektrische deurgrendel 3020 serie geeft door de hoge weerstand tegen zijdelingse druk van 1500 kg en de geïntegreerde signaleringen een hoge mate van beveiliging over een deursituatie
- De doorzaagbelemmering van de schoot wordt gerealiseerd door rollende hardstalen pennen
- Vrijwel alle onderdelen zijn uitgevoerd in RVS, waardoor de grendel geschikt is voor een hoog frequent gebruik en buitenmontage
- Geschikt voor deuren met aanslag, waarbij montage in kozijn, bovendorpel of deur mogelijk is

Modellen/Bestelnummers

3020RH-A Elektrische deurgrendel, arbeidsstroom (spanningsloos vergrendeld) DIN links

3020LH-A Elektrische deurgrendel, arbeidsstroom (spanningsloos vergrendeld) DIN rechts

Toevoegingen

- DPSI Geïntegreerd contact voor de deurstand signalering
E Voor 17mm profielcilinder

Optioneel zijn diverse profielen en behuizingen leverbaar voor montage van de grendel in (smalle) deuren en kozijnen.

Accessoires

- ABLOY voeding EA701 24V DC 2,5A gestabiliseerd
- ABLOY kabelovergang EA280
- ABLOY kabelovergang EA281
- effeff stekkerbare kabelovergang, type 10314-10
- effeff stekkerbare kabelovergang, type 10314-20
- Brink RVS opbouwbehuizing
- Brink RVS U-profiel, compleet met knopset en 17mm rozetten, type P3020E
- Brink RVS U-profiel, compleet met knopset en 22mm rozetten, type P3020K





Elektrische deurgrendels

3020LH-A

3020RH-A

Brink elektrische deurgrendel voor hoge beveiliging, arbeidsstroom

Technische gegevens

- Spanning 24V DC
- Inschakelstroom 1,5A
- Houdstroom 0,3A
- Tolerantie 10%
- Signalering potentiaalvrije wisselcontact maximaal 1A 24V
- Doornmaat standaard 25mm, aan te passen naar 45mm

