

Eigenschappen

Deurstandsignalering NO / NC
Nachtschootsignalering NO / NC
Ontgrendeltijd van het slot instelbaar 0 – 10 sec.
Brandcontact NC
Maakcontact voor aansturing
Reedcontact vertragingstijd 0 – 2 sec.
Sluisfunctie mogelijk tussen twee besturingseenheden
Aansluiting op 230 V AC / 50 Hz / 30 VA max.
Bussturing (optie)

Instelbare speciale functies m.b.v. dipswitch op de DBK:

- 1-Sleutelfunctie aan / uit
- 2-Deursignalering / Magneet
- 3-Brandmode
- 4-Brandmode
- 5-Heat functie aan / uit
- 6-Externe LED kleur rood / groen – groen / rood

Communicatie optioneel: **RS485** [bus] of **IP**

De stuurkast (DBK 42-1) is voorzien van een LED statussignalering. Door de kleur van de LED in het schild van het slot kan de gebruiker duidelijk de status van de deur waarnemen. Enkel- en dubbelzijdig uit te voeren.

Sleutelfunctie, d.w.z. wanneer met de sleutel de nachtschoot ontgrendeld wordt, dan blijft de nachtschoot gedurende die tijd ontgrendeld.

Nu ook te combineren met het Brondool Bussysteem

Toepassingen

Voor de volgende type sloten:

- 4200
- 4250
- 4260
- Tweepuntsvergrendeling 4200 / 635

Specificaties

- Lengte aansluitsnoer 1,5 Mtr (CE Keurmerk)
- Afmetingen van de stuurkast
L x B x H / 167 x 162 x 54,6 mm

Voor meer informatie van de DBK 41-4 kunt u onze website bezoeken.

