

EO-A of EO-R *esthetica*

Product informatie



Elektrische opener 3000N, voorzien van dagschootgeleider

- Ideaal voor toepassing in aluminium en houten deurkozijnen
- Geen zichtbare uitsparing in het kozijn, middels dagschoot geleiding
- Maar 17,5mm breed
- 300kg houdkracht
- Symmetrisch opbouw, 1 uitvoering voor beide draairichtingen
- 1 mm verstelbare schootvanger
- Uitvoeringen verkrijgbaar in:
 - 8-16V AC/DC , 12VDC of 24VDC
 - Arbeidsstroom
 - Ruststroom
 - mechanische ontgrendeling
 - diode toepassing
 - Voorzien van brede lap, om de dagschoot naar de zijkant van het kozijn te geleiden

Artikel informatie

Type	Artikelnr	Omschrijving	Uitvoering
EO-A02R090	201051110	8-16V AC/DC	Arbeidsstroom
EO-A02RE90	201051101	8-16V AC/DC+PAL	Arbeidsstroom
EO-A24R090	201051102	12VDC+diode	Arbeidsstroom
EO-A25R090	201051103	24VDC+diode	Arbeidsstroom
EO-R26R090	201051106	12VDC+diode	Russtroom
EO-R27R090	201051107	24VDC+diode	Russtroom
EO-I69487	201051190	Geleidingsplaat	Vlakke slotplaat
VE-LAP250	201073106	Universele lange slotplaat	250x43x3 mm

Technische specificaties

Omschrijving	Eigenschappen
Spanning / stroom AC	12VAC / 405mA
Spanning / stroom DC	12VDC / 570mA
Spanning / stroom 100%ED	12VDC / 286mA
Spanning / stroom 100%ED	24VDC / 135mA
Afmetingen	B 24 x H 250 x D 34,5 mm
Temperatuur	-25..+65°C

EO-A of EO-R *esthetica*

Technische afmetingen

