



#### OMSCHRIJVING

Elektrische deuropener met geïntegreerde schootgeleider die in het kozijn tegenover de dagschoot van een mechanisch slot wordt ingebouwd om deze te vergrendelen of te ontgrendelen.



De schootgeleider duwt de dagschoot uit de schootvanger van de elektrische deuropener zodat, zonder lelijke uitsparingen in het kozijn, de deur kan worden ontgrendeld. De korte sluitplaat is speciaal gemaakt ter vervanging van de Nemeo P635 rechthoekige sluitplaat.

#### EIGENSCHAPPEN

- 4.000 N houdkracht (ca. 400 kg)
- Ontgrendelt onder 160 N (ca. 16 kg) zijdelingse druk bij wisselspanning en 10 N (ca. 1 kg) bij gelijkspanning
- Inbouwuitvoering
- Keuze uit arbeidsstroom of ruststroom
- Universeel toepasbaar (voor links- en rechtsdraaiende deuren)
- Keuze uit diverse voltages (12V~, 12V= of 24V=)
- Met 2 mm verstelbare schootvanger
- Voorzien van schootgeleider
- Getest op 300.000 operaties
- Voorzien van korte r.v.s. lipsluitplaat (ter vervanging van Nemeo P635 rechthoekige sluitplaat)
- Voorzien van r.v.s. schroeven (bevestiging sluitplaat)
- Gelijkspanningsdeuropeners voorzien van ingebouwde bipolaire blusdiode en 100% belastbare spoelen
- Corrosieresistent volgens UNI ISO 9227
- Voldoet aan EMC richtlijn 2004/108/CE (EN 55014)
- Optioneel te voorzien van vrijzetpal
- Optioneel te voorzien van dagschootsignalering

#### MODELLEN

##### Arbeidsstroom = spanningsloos vergrendeld

S53B elektrische deuropener, korte rechte sluitplaat, 12V~  
SP53B elektrische deuropener, korte rechte sluitplaat, 12V~, vrijzetpal

S53E elektrische deuropener, korte rechte sluitplaat, 12V=  
S53F elektrische deuropener, korte rechte sluitplaat, 24V=


ST53E elektrische deuropener, korte rechte sluitplaat, 12V=, dagschootsignalering  
ST53F elektrische deuropener, korte rechte sluitplaat, 24V=, dagschootsignalering

##### Ruststroom = spanningsloos ontgrendeld

RS53E elektrische deuropener, korte rechte sluitplaat, 12V=  
RS53F elektrische deuropener, korte rechte sluitplaat, 24V=

RST53E elektrische deuropener, korte rechte sluitplaat, 12V=, dagschootsignalering

RST53F elektrische deuropener, korte rechte sluitplaat, 24V=, dagschootsignalering



#### ELEKTRISCHE SPECIFICATIES

##### Spoelen

Spoelcode	Voltage	stroomafname	belastbaarheid
B	9-16V~ of =	480 mA (bij 12V~)	< 5 min.
E	12V=	270 mA	100%
F	24V=	140 mA	100%

##### Dagschootsignalering

Contactbelastbaarheid max. 1 A/125V AC of 0,5 A/30V DC