

**OMSCHRIJVING**

Speciale elektrische deuropener die in het kozijn tegenover de dagschoot van het Nemef centraalslot met dagschootblokkering model 649-47 wordt ingebouwd om deze te vergrendelen of te ontgrendelen. Doordat het mechanische slot voorzien is van een dagschootblokkering en de elektrische deuropener voorzien van een speciale ANSI lip is de dagschoot niet terug te duwen als de deur is vergrendeld (niet te "flipperen").

**EIGENSCHAPPEN**

- 6.500 N houdkracht (ca. 650 kg)
- Inbouwuitvoering
- Arbeidsstroom of ruststroom (om te bouwen op locatie)
- Universeel toepasbaar (voor links- en rechtsdraaiende deuren)
- Geschikt voor diverse voltages (12V~, 12V=, 24V~ en 24V=)
- Getest op 1.000.000 operaties
- Voorzien van korte r.v.s. sluitplaat
- Voorzien van r.v.s. schroeven (bevestiging sluitplaat)
- Voorzien van 100% belastbare spoelen
- Voorzien van dagschootsignalering
- Optioneel te voorzien van lange vlakke r.v.s. of lange r.v.s. hoeksluitplaat

MODELLEN

Arbeidsstroom = spanningsloos vergrendeld

Ruststroom = spanningsloos ontgrendeld

320PTU elektrische deuropener, korte sluitplaat, 12V AC/DC, 24V AC/DC met dagschootsignalering

HP50 hoeksluitplaat r.v.s. 50 cm voor model 320PTU

LP50 vlakke sluitplaat r.v.s. 50 cm voor model 320PTU

ELEKTRISCHE SPECIFICATIES

Spoelen

Voltage	stroomafname	belastbaarheid
12V~	260 mA	100%
12V=	280 mA	100%
24V~	130 mA	100%
24V=	140 mA	100%

Dagschootsignalering

Contactbelastbaarheid max. 1 A/125V AC

