

455 D

FAAC

MOTORSTURINGEN

Model	Artikelcode
Sturing 455 D	790917

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Voeding	230 V (+6 % - 10 %) - 50 Hz
Opgenomen vermogen	10 W
Max. belasting motor	800 W
Max. belasting toebehoren	500 mA
Max. belasting elektroslot	15VA
Omgevingstemperatuur	-20 °C ÷ +55 °C
Veiligheidszekeringen	2
Ingangen op klemmenbord	Open / Open één vleugel / Stop / Eindschakelaar veiligheden bij openen / Veiligheden bij sluiten / Voeding + Aarding
Uitgangen op klemmenbord	Waarschuwinglamp / motoren / voeding toebehoren 24VDC / Controlelamp 24 VDC / fail safe / voeding elektroslot 12 VAC
Snelconnector	Decodeerkaarten / RP inplugbare ontvangers
Signalisatie van de status	op display

De motorsturing 455 D kan één of twee aandrijvingen aansturen**FUNCTIES (PROGRAMMATIE VIA DISPLAY EN DRUKKNOPPEN)**

Basisprogrammatie	
Bedrijfslogica's	Halfautomatisch / Automatisch / Veiligheid / Halfautomatisch «stap voor stap» / Automatisch «stap voor stap» / Veiligheid «stap voor stap» / Semi-automatisch B / Dodemansbediening C
Openings- /sluitingstijd	Programmeerbaar (van 0 tot 120 sec)
Pauzetijd	Programmeerbaar (van 0 tot 4 min)
Vertragingstijd vleugel bij sluiting	Programmeerbaar (van 0 tot 4 min)
Duwkracht	Instelbaar op 50 niveaus voor elke motor
Zelfleerfunctie van de werktijden (van 0 tot 120 s)	Eenvoudig (zelfleerfunctie van de simultane werkingstijden van beide vleugels) Compleet (manuele zelfleerfunctie voor elke vleugel met de mogelijkheid vertraging eindschakelaars te activeren)
Vertraging	op tijd / met eindschakelaars / met GATECODER
Geavanceerde programmatie	
Koppelmoment	Programmeerbaar (te gebruiken voor zware hekvleugels)
Bokslag aan einde sluiting	Programmeerbaar (vereenvoudigd de vergrendeling van het elektroslot)
Omkeerslag	Programmeerbaar (vereenvoudigd de ontgrendeling van het elektroslot)
Voorwaarschuwing	5 sec. (programmeerbaar)
Vertragingstijd vleugel bij opening	2 sec (kan uitgesloten worden)
Logica fotocellen bij sluiting	omkering bij deactivering / onmiddellijke omkering
Fail safe (bedrijfsteest fotocellen)	Programmeerbaar
Elektroslot op vleugel 2	Programmeerbaar
Berekening cycli	Programmeerbaar (aantal verrichte bedrijfscycli - Instelbaar tot 99.000 cycli)
Melding «Aanvraag onderhoud»	Programmeerbaar (wanneer het ingestelde aantal cycli bereikt werd, wordt een voorwaarschuwing van 8 sec. geactiveerd)
Controlelamp / tijdgeschakelde uitgang	Programmeerbaar (de controlelamp uitgang kan worden gebruikt als tijdgeschakelde uitgang - max. 4 min)

Nota

- De condensatoren zijn meegeleverd in de verpakking van de aandrijvingen.