

844T - 884T

Elektronische besturingskaarten



Model	Artikelcode	Prijs €
Motorsturing 844T	790862	424,00
Motorsturing 884T (ingebouwd)	202254	475,00
Tot uitputting voorraad		



TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Model	844T	884T
Netvoedingsspanning	230V~ 3PH (+6% -10%) - 400V~ 3PH+N (+6% -10%) 50(60) Hz	230V~ 3PH (+6% -10%) 50 (60) Hz - 400V~ 3PH+N (+6% -10%) 50(60) Hz
Max vermogen motor		1.300 W
Max belasting toebehoren		500 mA
Voedingsspanning toebehoren		24V ===
Voedingsspanning indicatielampje		24V~ (5W max)
Programmeerbare functies	Pauzetijd (5/10/15/30/60/120/180 sec), Logica A1/A2/S1/S2/E1/E2/B/C, Voorknippering	
Werktijd (time-out)		255 sec
Remming motor	vast	-
Ingangen op klemmenbord	Open, gedeeltelijk open, stop, beveiligingen sluiten, eindschakelaar	
Uitgangen op klemmenbord	Controlelampje, knipperlicht, motor, voeding 24V-toebehoren ===	
Veiligheidszekeringen	5 A (voor elke fase) - 1,6 A toebehoren	5 A transformator - 1,6 A toebehoren
Omgevingstemperatuur voor gebruik	-20°C ÷ +55 °C	-20°C ÷ +55°C
Compatibiliteit behuizingen	Mod. E - L - LM	-