

GSM UNIT LT2

beheer / toegangscontrole via GSM



Dankzij de GSM UNIT LT2 kan u eenvoudig van op afstand via telefoonoproep of via internet (webbrowser of een app op uw Iphone/Android smartphone) uw hekken en poorten bedienen (andere toestellen kunnen eveneens aangestuurd worden).

De instellingen van uw GSM UNIT LT2 worden beheerd via de beveiligde Eldes Smart Security Server (toegangsfles, gebruikersinfo, ...)



Hoe werkt het ?



GSM UNIT LT2

Internet
(GPRS)



Smart Security server

Internet



Web browser

of



Smartphone



Eigenschappen :

- Beheer via beveiligde Cloud Server
- Gebruikersdatabase met management systeem voor administrators
- Gebruikersclassificatie voor beheer toegang
- Eenvoudige configuratie via SMS, USB en Internet
- One-touch activatie via smartphone voor open/dicht, aan/uit functies
- Notificatie via SMS bij foutmelding poort of andere automatische toestellen
- Programmeerbare tijdschema's voor toegang op specifieke tijdstippen

Technische specificaties :

- 3 ingangen
- 2 relais uitgangen
- Geheugenbuffer tot 1000 transacties
- Ingebouwde gsm/gprs module 850/900/1800/1900 MHz
- Tot 5 Administrators mogelijk
- Tot 500 bevoegde gebruikers (optioneel tot 1000)
- Voeding : 10-24V AC/DC
- Afmetingen : 70x85x57mm.