

Toepassing

De Automotortronic Meerpuntssluiting met antipaniekfunctie (serie 012) zorgt voor een automatische meervoudige vergrendeling en wordt ontgrendeld via de motor (elektronische ontgrendeling).

Deze Meerpuntssluitingen zijn geschikt voor een comfortabele toepassing in (centrale) toegangsdeuren van woningen, appartementen of bedrijfspanden die een vluchtweg willen bieden volgens de norm EN179 of EN1125.

Met de Automotortronic Meerpuntssluitingen met antipaniekfunctie gaat het vergrendelen van het slot vanzelf.

Bij het sluiten van de deur komen automatisch twee schoten (boven en onder) en de nachtschoot uit het slot, die een stabiele vergrendeling met een slag van 20 mm vormen.

Indien u op een vluchtdeur de Automotortronic met antipaniekfunctie toepast, dient u aan de binnenzijde gebruik te maken van een paniekbalk of kruk en aan de buitenzijde een knop. Ondanks dat de deur volledig vergrendelt zodra deze in het slot valt, is openen vanaf de binnenzijde altijd mogelijk door bediening van de kruk, een paniekbalk of via een elektronische opening. Zowel de onderste schoot, bovenste schoot als de nachtschoot schieten dan naar binnen, waardoor de doorgang vrij is. Aan de

buitenzijde is openen elektronisch mogelijk door middel van o.a. een Vingerscanner, Cijfercodetableau, Afstandsbediening of via de cilinder.

Het is mogelijk om de bestaande managementinstallatie, toegangscontrole of brandmeldinstallatie aan te sluiten op de Automotortronic. Dit biedt de mogelijkheid om de Meerpuntssluiting volledig ontgrendeld te laten zolang de contactduur aanhoudt (loopstandfunctie). Bovendien krijgt het alarmsysteem direct een melding wanneer het slot vergrendeld is.

In uitzonderlijke gevallen is toepassing met kruk/kruk of antipaniekbalk/kruk mogelijk. Dit betekent dat deuren die een antipaniekfunctie vereisen, tevens als toegangsdeur/loopdeur kunnen fungeren. Hiervoor dient u gebruik te maken van een Meerpuntssluiting met gedeelde tuimelaar. In deze situatie blijft bediening van binnenuit altijd mogelijk. Door de sleutel driekwart te draaien wordt de kruk geactiveerd en is de Meerpuntssluiting van buitenaf te ontgrendelen. Het slot staat nu in de loopstand. Door de sleutel een kwartslag terug te draaien deactiveert u de buitenkruk.

Meerpuntssluitingen Automotortronic met antipaniekfunctie | Serie 012

Voordelen

- Geschikt voor enkele deuren en dubbele deuren van nooduitgangen volgens EN179;
- Geschikt voor enkele deuren van nooduitgangen volgens EN1125;
- Zowel DIN-links als DIN-rechts toepasbaar;
- Met 9 mm doorlopend of gedeeld kruk gat;
- Geen vrijloopcilinder nodig;
- Grotere veiligheid door een automatische vergrendeling die niet kan worden vergeten;
- Stabiele schoot met een 20 mm uitslag en terugdrukbeveiliging, voorkomt de flipper inbraakmethode;
- Hogere isolatie en zodoende meer energiebesparing;
- Minder kans op kromtrekken van de deur dankzij permanente vergrendeling;

Let op!

Toebehoren dient volgens EN179 & EN1125 in combinatie met het slot te zijn getest.



Gedetailleerde productinformatie

| Artikel | Omschrijving | Lengte | Doornmaat | PC-maat | Krukstift |
|---------|-----------------------------|---------|-----------|---------|--------------------|
| 500258 | HMB Mps Automotortronic a-p | 1700 mm | 55 mm | 92 mm | 9 mm |
| 500259 | HMB Mps Automotortronic a-p | 1700 mm | 65 mm | 92 mm | 9 mm |
| 501201 | HMB Mps Automotortronic a-p | 1700 mm | 55 mm | 92 mm | 9 mm gedeeld DIN L |
| 501202 | HMB Mps Automotortronic a-p | 1700 mm | 55 mm | 92 mm | 9 mm gedeeld DIN R |



Specificaties

| | |
|-------------|--|
| Uitvoering: | HMB Meerpuntssluiting Automotortronic met antipaniekfunctie |
| Serie: | 012 |
| Krukhoogte: | 1050 mm |
| Kruk gat: | 9 mm / 9 mm gedeeld |
| PC-maat: | 92 mm |
| Doornmaat: | 55 mm - slotkastdiepte 74 mm 65 mm - slotkastdiepte 84 mm |
| Voorplaat: | Staal verzinkt |

