

# J200 HA

## Verzinkbare verkeerscontrolepaal

automatisch



De verzinkbare verkeerscontrolepaal FAAC J200HA is bijzonder geschikt voor het regelen van wegverkeer in residentiële woonwijken.

De FAAC automatische verzinkbare verkeerspaal J200HA is bijzonder geschikt voor het regelen van autoverkeer in woonwijken d.m.v. een intelligent beheer, met het behoud van de esthetische impact. Hij kan worden geactiveerd via bediening door bevoegd personeel of met automatische programmering op vooraf bepaalde tijdstippen.

1. Snelle en geluidloze beweging
2. Gestroomlijnd design, configuratie volgens gewenste installatietoebereidingen.
3. Eenvoudig in transport, stockage en installatie dankzij het lage productgewicht.
4. Vereenvoudigd onderhoud (mogelijk door één persoon)



### AFMETINGEN EN TECHNISCHE SPECIFICATIES J200 HA H600 (INOX)

Model	J200 HA H600	J200 HA H600 INOX
Beweging	Electro-hydraulische aandrijving	Electro-hydraulische aandrijving
Slag cilinder	600 mm	600 mm
Diameter cilinder	200 mm	200 mm
Materiaal cilinder	Staal S235JRG2 EN 10277 (dikte 6 mm)	AISI 316L (dikte 6mm)
Oppervlaktebehandeling standaard cilinder	Kataforese en polyester poedergelakt RAL 7021 donkergrijs metaalkleur	Satijnfinish
Bovenkant cilinder(kop)	Aluminium RAL 9006	Aluminium RAL 9006
Stijgingstijd	Circa 5 s	Circa 5 s
Dalingstijd	Circa 7 s	Circa 7 s
Voeding hydraulische pomp	230 Vac +6% - 10%; 50/60 Hz	230 Vac +6% - 10%; 50/60 Hz
Stroomopname	230 W	230 W
Beschermingsgraad	IP 67	IP 67
Aanbevolen gebruik	Gebruik in residentiële woonwijken	Gebruik in residentiële woonwijken
Reflecterende band	Hoogte 25 mm	Hoogte 25 mm
Handmatige ontgrendeling	Mogelijk d.m.v. mechanische ontgrendeling van het hydraulisch circuit	Mogelijk d.m.v. mechanische ontgrendeling van het hydraulisch circuit
Totaal gewicht	90kg	90kg
Werkings temperatuur	-15 °C / +55 °C	-15 °C / +55 °C
Werkings temperatuur met verwarmingselement (optioneel)	-25 °C / +55 °C	-25 °C / +55 °C
Ruimte ondergrondse structuur	400x500x800 mm	400x500x800 mm
Afmetingen funderingsput	700x700x1.100 mm	700x700x1.100 mm
Kabelaansluiting	FG7OR-0,6/1kV-16G1,5 (niet bijgeleverd)	FG7OR-0,6/1kV-16G1,5 (niet bijgeleverd)
Maximale kabellengte	50 m.	50 m.