

Noodverbreek schakelaar OCNR3G-IL

Kenmerken

- | Werkt op 12 en 24 VDC
- | Zeer gebruiksvriendelijk, snelle en gemakkelijke installatie door Wiek de laet Beveiliging
- | Volgens EN54-11
- | Bij indrukken vallen direct drie "harde" contacten af voor ontgrendeling, externe alarmering of anders
- | Standaard 3polig potentiaal vrij wisselcontact
- | Zoemer instelbaar permanent of interval, volume regelbaar
- | Verlichting : Rood / Groen
- | Verlichting instelbaar : Flash of permanent
- | In rust permanent verlicht (Groen)
- | Mogelijkheid tot semi-opbouw
- | Doorzichtige afdekkap afneembaar (in optie)
- | Te resetten met bijgeleverde unieke sleutel
- | IP24D
- | CE & RoHS gekeurd



Omschrijving



Noodverbreekschakelaars zijn voorgeschreven voor toepassingen bij ruststroomvergrendelingen op vluchtdeuren tussen de secundaire spanning en het sluitingsmechanisme, indien men niet mechanisch de vluchtweg kan ontgrendelen. Deze noodverbreekschakelaar is resetable. Hij beschikt over een zoemer waarvan het volume instelbaar is. Daarnaast heeft deze ook ingebouwde verlichting en zoemer die permanent of afwisselend kan geschakeld worden. Laat u adviseren door Stedaparts.

Technische gegevens:

Voedingsspanning:	12/24 VDC
Contacten:	3polig potentiaalvrij wisselcontact, max. 2A@30Vdc
Bescherming:	IP24D
Temperatuur bereik:	-30°C tot 70°C
Afmeting:	89x93x27,5mm (semi-inbouw) 89x93x59,5 (opbouw)

Bestelnummers:

12210:	Noodschakelaar 3 polig met LED verlichting en zoemer
12211:	Losse extra sleutel tbv noodschakelaar 12210



Met Reset & LED verlichting