

OC-60 Openhoudmagneet

Kenmerken:

- Universele openhoudmagneet met een houdkracht van 600N.
- Werkend op het ruststroom principe (FS spanningsloos open)
- Optioneel voorzien van deurstand signalering met geïntegreerde tijd vertraging.
- Voor toepassing om deuren voorzien van een deursluiteer (tijdelijk) open te houden.
- Geschikt voor zware deuren welke voorzien zijn van een deurdranger met zwaarte 5.
- Instelbare tijd vertraging ideaal voor fietsenstalling, horeca, ziekenhuizen en verpleegtehuizen.
- Zeer geschikt voor opwaardering bij bestaande situaties.
- **Zeer energiezuinig:** Stroom verbruik start pas nadat de ankerplaat tegen de magneet wordt aangedrukt.
- Voorzien van schakelaar voor lokale spanningsonderbreking om de deur "los" te laten.
- Geïntegreerde schakelaar getest op 1.000.000 cycli.
- Geen remanent magnetisme.
- Flexibel opgehangen ankerplaat voor juiste aantrekking.
- Magneet en ankerplaat voorzien van corrosie beschermende nylon afwerking.
- Duurzame, slagvaste ABS kunststof behuizing. Onderhoudsvriendelijk.
- Universeel voor wand- of vloermontage.
- Aansluitspanning 12 of 24 volt instelbaar.



Omschrijving:

Universele openhoudmagneet voor deuren en branddeuren die in normaal bedrijf open dienen te kunnen staan maar bij branddetectie automatisch gesloten dienen te worden in combinatie met een hydraulische deursluiteer. Werkend op het ruststroom principe (FS spanningsloos open). Universeel voor wand of vloermontage. Universeel voor 12 of 24 volt DC. Optioneel met geïntegreerde deurstand signalering en ingebouwde tijdvertraging. Behuizing uit ABS slagvast kunststof.

Technische gegevens:

Houdkracht	: 600N (60kg).
Afmeting magneetdeel	: 82 x 50 x 79 mm (L x B x D).
Afmeting ankerplaat	: 60 x 60 x 30 mm (L x B x D).
Stroomafname	: OC-60-D; 96mA@12VDC, 50mA@24VDC. : OC-60-D-T; 113mA@12VDC, 70mA@24VDC.
Gewicht	: 700 gram.
Omgevingsklimaat	: 0-90°C, 85% luchtvochtigheid.

Bestelnummers :

OC-60-D	: Openhoudmagneet, 600N, wand- en vloermontage.
OC-60-D-T	: Openhoudmagneet, 600N, wand- en vloermontage met deurstand signalering en ingebouwde tijdvertraging: min. 5 minuten / max. 10 minuten.

Opstelling voor deur openhouder met tijdvertraging:

OC-12V2-ST	: Voeding 12V, 2A, stekkermodel.
OC-60-D-T	: Openhoudmagneet, 600N, met deurstand signalering, tijdvertraging.
OC-1019-IRS	: Infrarood benaderingschakelaar rond 19mm.
OC250BC	: Deurdranger met openingsdemper klasse 6

Instelbare
tijdvertraging

