

OC-VIT-FS/FSE Vitrinegrendel

Kenmerken

- Opbouw elektrische pengrendel
- Werkend op het Arbeidstroomprincipe (FSE=spanningsloos vergrendeld) of Ruststroomprincipe (FS=spanningsloos ontgrendeld)
- Voorzien van sluitdeel
- Voor elk type vitrine, lade, of kastdeur, draai- of schuif.
- Houdkracht op de pen 1.500N
- Montage horizontaal of vertikaal
- Standaard deurstand- en penstand signalering



Omschrijving

Opbouw elektrische pengrendel verkrijgbaar op arbeidsstroom (spanningsloos vergrendeld) of ruststroom (spanningsloos ontgrendeld). Voorzien van sluitdeel. Voor horizontale- of verticale montage op draai- of schuifdeuren van elk soort meubel -, vitrine- kastdeur of lade. Standaard met signalering op deur –en penstand.

Technische gegevens

Aansluitspanning	12/24VDC
Tolerantie	+/-10%
Stroomafname	300/150mA
Signalering	potentiaalvrije contacten

Bestelnummers

OC-VIT-FS	Vitrine grendel FS (Ruststroom)
OC-VIT-FSE	Vitrine grendel FSE (Arbeidsstroom)

