

## OC-300-PRO-FIT elektromagnetische grendel met geïntegreerde handgreep.

### Kenmerken:

- Opbouw vergrendeling met grendel en handgreep in één behuizing.
- Voor naar binnen draaiende deuren met vlak kozijn.
- Ideaal voor renovatie en "op plus" trajecten.
- Voor entree deuren appartementen, kantoren etc.
- Elegante behuizing met geïntegreerde handgreep, druktoets voor ontgrendeling en LED lens.
- Alleen bekabeling naar de magneet op het kozijn.
- Voorzien van ingebouwde tijd vertraging instelbaar van 0 tot 9 sec.
- Houdkracht 270kg.
- Standaard voorzien van grendel- en deurstand signalering.
- Standaard voorzien van LED signalering in de behuizing optisch uit gevoerd met een lens.
- Grendelstand voorzien van hall-effect sensor voor signalering van de aangetrokken ankerplaat.



### Omschrijving:

Opbouw magneetvergrendeling werkend op ruststroom (spanningsloos ontgrendeld). Gevat in een aluminium behuizing voorzien van handgreep, drukknop en LED lens. De magneet is voorzien van grendelstand signalering, deurstand signalering, tijdvertraging en LED indicatie. De grendelstand signalering werkt op het al dan niet aangetrokken zijn van haar ankerplaat. Geschikt voor naar binnen draaiende deuren.

### Technische gegevens:

Aansluitspanning	: 12 / 24V-DC.
Stroomafname	: 400mA (12V). 200mA (24V).
Grendel stand contact	: Potentiaalvrij, 0,5A@24VDC.
Deurstand contact	: Potentiaalvrij, 0,5A@24VDC.
Omgevingstemperatuur	: -5 tot 35 graden C.

### Bestelnummer

OC-300-PRO-FIT : Elektromagnetische deurgrendel in opbouwbehuizing voor naar binnen draaiende deuren, met LED, grendel- en deurstand signalering.

### Accessories

OC-800-ST	: DuoTag Prox Code Tableau met Mifare of Prox lezer.
OC-PXT	: Proximity tag, sleutelhanger, blauw.
OC-12V2-ST	: Voeding 12V 2 Amp. Stekkermodel.
OC-NR-2G	: Noodschakelaar dubbel polig, Groen ( vluchtweg).

