



Omschrijving

Type 2 (4316/20 PZW krukpat 2-delig, toegangsfunctie D)

Functie binnenzijde:

Deurkruk aan binnenzijde. Door bediening van de deurkruk worden zowel de dagschoot als de (gesloten) nachtschoot teruggetrokken. De deur kan geopend worden.

Functie buitenzijde:

Deurkruk aan buitenzijde. Ook na sluiten van de deur is bediening van de dagschoot d.m.v. de deurkruk mogelijk. Voor afsluiten van de deur d.m.v. de nachtschoot is sleutelbediening noodzakelijk. Dit slot heeft geen wissel om de dagschoot middels sleutelbediening te openen.

Eigenschappen

- DIN 18250, klasse 4
- Gedeelde tuimelaar
- Doornmaat 65
- PC72
- Ook leverbaar in doornmaten 55 en 60 (andere maten op aanvraag)
- Voorplaat 235x20/24mm rond of rechthoekig RVS
- Excl. sluitplaat
- Bijpassende sluitplaten: 338 en 538

Verkoopeenheid: 1

Artikeleigenschappen

Eenheid	STUK
Gewicht	0,000
Uitvoering	Dag- en nacht cilinderslot
Doornmaat (mm)	60
Voorplaat (mm)	235x20
Kleur/Mat. voorplaat	Verzinkt
Model voorplaat	Rond
Hartafstand (mm)	72
Draairichting	Ls
Materiaal (dag)schoot	Staal vernikkeld
Krukpat (mm)	8
Inclusief sluitplaat	Nee

Klik hier voor de meest recente versie. [04320P111311154](#)