

Online uitbreiding MobileKey

In de online versie zijn uw digitale cilinders direct verbonden met de server via een SmartBridge. Zo worden systeemconfiguraties en wijzigingen van rechten vrijwel onmiddellijk werkzaam. Totale controle, altijd en overal.



Technische gegevens

- ⌘ Behuizing van ABS-kunststof, UV-stabiel, Kleur: 9/118645 gelijk met RAL 9016 (verkeerswit)
- ⌘ Afmetingen: 172 x 86 x 33 mm (lxbxh)
- ⌘ Zendfrequentie: 868,xx – 870 MHz
- ⌘ Vermogen: max. 3 VA
- ⌘ Zendvermogen van de zendmodule: 10 dBm (ca. 6,3 mW) bij de antennebus
- ⌘ Externe voedingsvoorzorging: geregelde voedingseenheid 9 - 24 VDC: MK.SMARTBRIDGE.ER ook PoE-compatibel (802.3af)

Productvarianten

Bestelcode

SmartBridge MobileKey* voor netwerkintegratie van de MobileKey-sluitelementen met de SimonsVoss server. Ethernet-uitvoering voor verbinding met een netwerkknooppunt

MK.SMARTBRIDGE.ER

SmartBridge MobileKey* voor netwerkintegratie van de MobileKey-sluitelementen met de SimonsVoss server. WLAN-uitvoering voor verbinding met een netwerkknooppunt

MK.SMARTBRIDGE.WR