

# Digitaal SmartRelais MobileKey

Het digitale SmartRelais heeft de functie van een toegangscontrolelezer of een sleutelschakelaar. In het MobileKey-systeem bedient het elektrische deuren, poorten en slagbomen, en schakelt licht, verwarming en machines in en uit.



## Technische gegevens

- ❑ Behuizing van wit kunststof (polyamide 6.6)  
Afmetingen: 78 x 78 x 19 mm (h x b x d)
- ❑ Behuizing van zwarte kunststof (polyamide 6.6)  
Afmetingen: 55,4 x 71,8 x 25,1 mm (h x b x d)
- ❑ Beveiligingsklasse: IP 20, niet geschikt voor onbeschermd gebruik buiten
- ❑ Specifieke leesafstand: tot 120 cm
- ❑ Temperatuurbereik: Bedrijf -22 °C tot +55 °C
- ❑ Luchtvochtigheid: < 95 % zonder condensatie
- ❑ Afmetingen van de printplaat: 50 x 50 x 14 mm (h x b x d)
- ❑ Netspanning: 12 VAC (alleen voor SREL) of 5 – 24 VDC (geen beveiliging tegen ompolen)
- ❑ Stroombegrenzing: voedingseenheid moet op 15 VA begrensd zijn
- ❑ Ruststroom: < 5 mA
- ❑ Max. stroom: < 100 mA
- ❑ Impulsduur te programmeren van 0,1 tot 25,5 sec.
- ❑ Optionele werking op batterijen mogelijk

## Technische gegevens van het uitgangsrelais

- ❑ Type: wisselaar, bij SREL2: Drangercontact
- ❑ Duurstroom: max. 1,0 A
- ❑ Inschakelstroom: max. 2,0 A
- ❑ Schakelspanning: max. 24 V
- ❑ Schakelvermogen: 10<sup>6</sup> activeringen bij 24 VA
- ❑ Multifunctionele aansluitingen F1, F2, F3: max. 24 VDC, max. 50 mA
- ❑ Trillingen: 15 G gedurende 11 ms, 6 schokken conform IEC 68-2-27 niet vrijgegeven voor continu gebruik bij trillingen

## Productvarianten

Digitaal SmartRelais MobileKey in witte design-behuizing voor opbouwmontage, met toegangscontrole, tijdzonesturing en protocollering, geen aansluiting voor externe antenne.  
Uitvoering met geïntegreerde Lock-Node voor netwerkintegratie\*

## Bestelcode

MK.SREL2.ZK.G2.W

MK.SREL2.LN.ZK.G2.W

Digitaal SmartRelais MobileKey in zwarte behuizing, ook voor inbouwmontage geschikt, met toegangscontrole, tijdzonesturing en protocollering, aansluitmogelijkheid voor externe antenne.

MK.SREL.ZK.G2