



SmartKing™ TCP/IP Toegang & Aanwezigheid voor 4 deuren



TECHNISCHE KENMERKEN

- **Voeding:** 12VDC 3A
- **Ruststroom:** ≤ 120 mA
- **Te Controleren Deuren:** Can tot 4 deuren controleren.
- **Aantal aan te sluiten lezers:** 4
- **Gebruikerscapaciteit:** 20.000 gebruikers
- **Evenementenlog:** 100.000 (kan permanent op de controller worden opgeslaan)
- **Openingsmethodes:** Kaart, Kaart + PIN, Multi-Kaart, Eerste Kaart, etc..
- **Communicatiestandaard:** TCP/IP.
- **Ondersteunde Databases :** Acces & SQL
- **Werkings temperatuur :** -40-60 °C
- **Vochtigheidsgraad:** 10~95% (niet-condenserend)
- **Vertragingstijd van openende deuren:** 1 - 600 seconden (*optioneel*)
- **Input formaat van kaartdata van reader:** Wiegand 26 & 34 bit.
- **Input formaat van druk op een knop of de lezer:** 4bit of 8bit.
- **Afmetingen:** 201 mm x 125 mm x 32 mm (L x B x H)

KENMERKEN

- **In/uit management:** Mogelijk om de in/uittijd van iedereen te checken.
- **Tijd & Aanwezigheid:** Geschikt voor de personeelsaanwezigheid te checken & de statistieken bij te houden van verschillende departementen.
- **Toegangscontrole instelling:** In te stellen wie wanneer waar met wat toegang heeft
- **Mogelijkheid om de deur vanop afstand te openen**
- **Anti-passback voor 1 deur**
- **Mogelijk om deur te openen met meerdere kaarten:** Presenteer de nodige kaarten, deur zal openen.
- **Mogelijk om de deur te openen bij de eerste kaart:** Presenteer de eerste kaart, deur gaat open.

BESTELINFORMATIE

- **PA240508 :** SmartKing™ TCP/IP Toegang & Aanwezigheid voor 4 deuren