

Samenstelling van de artikelnummers met voorbeeld:

Code voor digitaal deurbeslag = SH

- Profiel: A = Europrofiel/Swiss Round, B = Scandinavian Oval, C = Europrofiel met Mechanical Override (MO), D = Swiss Round met MO
E = Scandinavian Oval met MO
- Deurdikte: S = 39 - 60 mm resp. 33 - 54 mm voor SO, 30 - 51 voor SO met DP, 32 - 50 mm voor SKG
M = 59 - 80 mm resp. 53 - 74 mm voor SO, 50 - 71 voor SO met DP, 50 - 70 mm voor SKG
L = 79 - 100 mm resp. 73 - 94 mm voor SO, 70 - 91 mm voor SO met DP, 70 - 90 mm voor SKG

Vierkantstift: 07 = 7 mm
08 = 8 mm / F8 = 8 mm (FH)
8,5 mm (via huls SH.HUELSE.8.5, zie onder toebehoren) voor SKG-versies alleen 8 mm (08) beschikbaar!
09 = 9 mm (FH)
10 = 10 mm

- Bevestiging/breedte schild: A SnapIn smal (41 mm)
B SnapIn breed (53 mm)
C Conventionele bevestiging smal (41 mm)
D Conventionele bevestiging breed (53 mm)
E Conventionele bevestiging – MO uitsparing binnen en buiten, smal (41 mm)
F Conventionele bevestiging – MO uitsparing binnen en buiten, breed (53 mm)
G Conventionele bevestiging – MO binnen blind/uitsparing buiten, smal (41 mm)
H Conventionele bevestiging – MO binnen blind/uitsparing buiten, breed (53 mm)
I Conventionele bevestiging – MO uitsparing binnen/buiten blind, smal (41 mm)
J Conventionele bevestiging – MO uitsparing binnen/buiten blind, breed (53 mm)
K Conventionele bevestiging – MO binnen en buiten blind, smal (41 mm)
L Conventionele bevestiging – MO binnen en buiten blind, breed (53 mm)

Afstand: 00 = Conventionele bevestiging Versies C, D, K, L 94 = 94 mm (alleen voor Swiss Round)
70 = 70 mm 96 = 96 mm (alleen voor Scandinavian Oval)
72 = 72 mm 05 = 105 mm (alleen voor Scandinavian Oval)
75 = 75 mm
78 = 78 mm
85 = 85 mm
88 = 88 mm
90 = 90 mm
92 = 92 mm

- Versie: 0 = Vrijgeschakeld (zonder elektronica) 2 = DoorMonitoring (DM)
1 = Eenzijdig gecontroleerd 3 = DM met aansluiting op sensorsloten
4 = DM met deurkruksensor
- Deurkrukvariant buiten: A = L-vormig R (rond en gebogen) E = U-vormig R (rond en gebogen) gebogen
B = L-vormig G (verstek) F = U-vormig G (verstek) gebogen
C = U-vormig R (rond en gebogen)
D = U-vormig G (verstek)
- Deurkrukvariant binnen: A = L-vormig (rond en gebogen) E = U-vormig (rond en gebogen) gebogen
B = L-vormig G (verstek) F = U-vormig (verstek) gebogen
C = U-vormig (rond en gebogen) K = Knop (alleen voor SKG)
D = U-vormig (verstek) gebogen

Oppervlakte: 1 = RVS gepolijst
3 = Messing

Leestechiek: 0 = zonder elektronica
1 = Actief
2 = Hybride
3 = SmartCard Mifare®

Opties: G2, ZK, WP, DP (alleen voor SO en SKG)

SH AS 10 B 85 1 A A 1 1 G2