

# 624 BLD



Model	Artikelcode	Prijs (€)
Sturing 624 BLD	2022715	434,00

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Voeding	230 V (+6 % -10 %) 50 (60) Hz
Opgenomen vermogen	7 W
Max. belasting motor	300 W
Voeding toebehoren	24 VDC
Max. belasting toebehoren	500 mA
Omgevingstemperatuur	-20 °C ± +55 °C
Veiligheidszekeringen	F1=F 5A-250 V F2=T 0,8A-250V
Bedrijfslogica's	Automatisch, Automatisch 1, Halfautomatisch, Parking, Parking-Automatisch, Collectief, Collectief-Automatisch, FAAC-CITY (verkeerspaal), Bewegingsdetectie, Remote, Custom
Werkingsijd	Programmeerbaar (van 0 tot 4 min.)
Pauzetijd	Programmeerbaar (van 0 tot 4 min.)
Duwkracht	Programmeerbaar op 50 niveaus
Ingangen op klemmenbord	Loop 1, Loop 2, Open, Close, Veiligheden sluiting, Stop, Alarm, Voeding 230 V+Aarding
Ingangen op de connector	Eindschakelaar opening en sluiting, Condensator motor, sensor slagboom
Uitgangen op klemmenbord	Waarschuwingslamp, Ventilator, Motor, Voeding 24 VDC, Veiligheid ingebouwd, Uitgang status, Controlelamp 24 VDC, BUS
Snelconnector	Koppeling voor kaarten met 5 pinnen : Minidec, Decoder of ontvangers RP/RP2
Programmatie	3 drukknoppen (+, -, F) en display
Programmeerbare functies	Logica, Pauzetijd, Kracht, Loop 1 en 2, Aanloopkoppel, Voorwaarschuwing, Langzaam sluiten, Vertragingstijd, Werkingsijd, Uitgang controlelamp, Uitgang ingebouwde veiligheid, Uitgang status, Uitgang BUS, Melding «Aanvraag onderhoud»
Programmeerbare uitgangen	4 programmeerbare uitgangen met 18 verschillende functies
Ingebouwde detectoren op 2 afzonderlijke kanalen	Auto-calibratie, Gevoelighedsinstelling onafhankelijk van de lusafmetingen, Frequentieregeling van de lus, indicatie lus bezet d.m.v. LED, indicatie toestand lus op programmeerbare uitgang, Activatietijd instelbaar op twee niveaus