

# XP 30 (B) (INOX)

## Regelbare opbouw fotocellen



NEW



NEW



### TECHNISCHE SPECIFICATIES XP 30

Model	XP 30	XP 30 INOX
Voeding	24V $\overline{\text{---}}$ - 24V~	24V $\overline{\text{---}}$ - 24V~
Max. reikwijdte	30 m	30 m
Installatie	opbouw / kolom	opbouw / kolom
Beschermingsgraad	IP54	IP54
Uitlijning	Automatisch	Automatisch
Hoek aut. uitlijning	$\pm 7^\circ$ (20m) $\pm 13,5^\circ$ (5m)	$\pm 7^\circ$ (20m) $\pm 13,5^\circ$ (5m)
Afmetingen (BxDxH)	55,4 x 21,5 x 78,4 mm	55,4 x 21,5 x 78,4 mm
Stroomopname	Rx (30 mA) + Tx (20 mA)	Rx (30 mA) + Tx (20 mA)
Uitgangen	Relay - N.C./N.O.	Relay - N.C./N.O.
Contacten	60 VA / 24 W	60 VA / 24 W
Omgevingstemperatuur	-20°C $\div$ +55°C	-20°C $\div$ +55°C

Mogelijkheid om tot 4 fotocelparen te installeren op dezelfde installatie.

Model	Omschrijving	Artikelcode
XP 30	Opbouw fotocel	785105
XP 30 INOX	Opbouw fotocel	7851051

### TECHNISCHE SPECIFICATIES XP 30 (INOX)

Model	XP 30B	XP 30B INOX
Voeding	BUS 2easy, met 2 niet-gepolariseerde draden $\overline{\text{---}}$	BUS 2easy, met 2 niet-gepolariseerde draden $\overline{\text{---}}$
Max. reikwijdte	30 m	30 m
Installatie	opbouw / kolom	opbouw / kolom
Beschermingsgraad	IP54	IP54
Uitlijning	Automatisch	Automatisch
Hoek aut. uitlijning	$\pm 7^\circ$ (20m) $\pm 13,5^\circ$ (5m)	$\pm 7^\circ$ (20m) $\pm 13,5^\circ$ (5m)
Afmetingen (BxDxH)	55,4 x 21,5 x 78,4 mm	55,4 x 21,5 x 78,4 mm
Stroomopname	Rx (25 mA) + Tx (15 mA)	Rx (25 mA) + Tx (15 mA)
Omgevingstemperatuur	-20°C $\div$ +55°C	-20°C $\div$ +55°C

Model	Omschrijving	Artikelcode
XP 30B	Opbouw fotocel	785106
XP 30B INOX	Opbouw fotocel	7851061